



TRUXOR T-serien

25 år med Truxor

2019 markerer 25 år siden den første Truxor-maskine blev lanceret på markedet. Siden starten i 1994, er der sket meget i udviklingen af vores maskiner. Vores lange erfaring med teknologi og produktudvikling samt vores tætte kontakt med kunder og sælgere over hele verden har formet grundlaget for den nye generation Truxor maskiner, T-serien. T-serien er blevet opdateret med flere nye funktioner:

- Letvægts chassis i højstyrkestål
- Løftarm med parallelt drev
- Hurtig beslag X4
- LED arbejdslys
- Digital skærm
- Digital teknologi, der forbedrer maskinens ydeevne og letter service

Den digitale skærm giver information fra motoren og andre systemer. digital fejlfinding letter service og vedligeholdelse

Den digitale skærm gør det også muligt at justere

nogle af maskinens funktioner, såsom fremdrift bælter, balance og hastighed, justering af olie hastighed på hydraulikudtag 1 og 2, nødkørsel osv.

Hydrauliksystem med termostat

Et moderne hydrauliksystem øger ydeevnen, når den hydrauliske olietemperatur overstiger 40 grader. For at opnå optimal temperatur, styrer en termostat minimumstemperaturen. Med den korrekte hydraulikolietemperatur stiger ydeevne og en bedre driftsøkonomi.

Truxor T20 er vores mindste basismaskine, der mødes de seneste miljøkrav. T20 er designet til lettere arbejde i vand. Leveres med hydraulikudtag til drift af værktøjer. Værktøjer, der kræver mere olie kan ikke bruges.

Truxor T40 er udstyret med en stærk 45 hk turbo motor. Leveres med fem hydrauliske udtag. Den effektfulde motor gør T40 velegnet til arbejde med alle værktøjer i vores sortiment.



Ergonomisk førersæde



med digital skærm



Løftearm med parallel bevægelse. Værktøjsbøjle udstyret med halvautomatisk hurtigbøjle X4, til hurtig udskiftning af værktøj



Låsbar indvendig opbevaring



Nem adgang til motorrummet for letter service

TRUXOR Verktyg



Truxor T20 er velegnet til nemmere arbejder i vand, såsom renseskæring og indsamling



Truxor T40 er velegnet til arbejde med alle værktøjer fra vores produktrange. Den kraftige motor og hydraulikudtag gøre det hensigtsmæssigt for arbejde med hydrauliske værktøjer, som f.eks. slampumpe.

Tekniske data	Truxor T 20	Truxor T40
Motor		
Type	Kubota D1305 E4B-EU Steg V/EPATrier 4 Final	V1505-T-E3B EPA/CARB interm.Tier 4 + EU Steg IIIA
Motorudgang	3 cylinder 18.5hk/24,8kW 2600 o/min	4 cylinder 33hk/44.2kW 3000 o/min
Omdrejning	Maks omdrejning 80 Nm ved 1700 o/min	Maks omdrejning 118 Nm og 2000 o/min
Kølesystem	kombineret dieselmotor / hydrauliksystem. Luftindtaget af radiatoren er udstyret med et filter. Termostat styrer hydraulikolietemperaturen og forbedrer maskinens ydeevne	
Dieseltank	35L	
Elektrisk system	12V/40 Amp.45 ah batteri	12V/60 Amp 45 ah batteri
	Automatisk stopfunktion, hvis motoren overheates eller olietrykket er for lavt. Advarselssystem til kørsel ved maksimal hældning. 4 LED arbejdslamper	
Hydrauliksystem	hydraulikpumpe med variabel mængde	
Hydraulikpumpe	Maks.system 45cm ³ /r 120L/min	Maks.system 60cm ³ /r 160L/min
Hydraulikydelse	14,1 hk	22,2 hk
Hydrauliktank	19L system 33L cyklon teknologi/ tvungen ventilation	19L system 35L cyklon teknologi /tvungen ventilation
	Miljøvenligt system med automatisk stop for dieselmotoren, hvis olieniveauet falder med mere end 8 liter(Minimum oliespil)	
Hydraulisk betjent ventil	6 funktioner	9 funktioner
Kontrolsystem	CAN bus kontrol af alle ventiler	
Førersæde	Ergonomisk justerbare førersæde med termostatstyret elektrisk opvarmet sæde. foldet førerhus og justerbare kontroller	
Venstre joystick	Kørsel frem/bag/venstre/højre. Hastigheden er kontrolleret af joystick og kørselkontrol.	
	Kontrol til hydraulikudtag 1	Kontrol til hydraulikudtag 1+2
Højre joystick	løfte, vippe, vægtfordeling	løfte, vippe, vægtfordeling hydraulikudtag 3
Hydraulik udtag 1 (front)	Arbejdstryk 140 bar justerbar flow 0-20l/min	
Hydraulik udtag 2 (front)	-	Arbejdstryk 130 bar justerbar flow 0-11l/min
Hydraulik udtag 3 (front)	-	Arbejdstryk 200 bar justerbar flow 0-60/min
Hydraulik udtag 3 (bag)	-	Arbejdstryk 200 bar justerbar flow 0-60/min
Hydraulik udtag 3 (bag)	-	Arbejdstryk 130 bar justerbar flow 0-11/min
Instrument	Digital skærm for hastighed,motor temperatur, olietryk, dieselmotor ,timer brændstofmåler, hydraulisk olietemperatur, hydraulisk flow, nødbetjening ,ur etd	
Information:		
Mål	Total længde maks.5.030 mm, min. 4.700mm Totalbredde: 2.080mm. Totalhøjde maks 2.600, min. 2.020mm, T20 1350 / T40 1.380kg	
Kørselhastighed	0-100m/min	
Frontlift	Løfter 250 kg X4 beslag for hurtig tilkobling af værktøjer Automatisk låsning af værktøjer	
Mateial	Bælter af gummi monteret med padler i slidstærk plastik. Pontoons fremstillet af saltvand-resistent aluminim. Varmgalvaniseret stålkonstruktion.	
Artikelnr.	94-T20	94-T40
Artikelnr.med panolin hydraulikolie	94-T20E	94-T40E
Garanti	24 måneder eller 1000 driftstimer	