



## Berky Mejekurv Type 5900

- Til vedligeholdelse af åbne vandløb, der kræver miljøvenlig grødeskæring.
- Klipper og opsamler i én arbejdsgang.
- Robust konstruktion.
- Stabilt og enkelt knivsystem med faste underknive.
- Pendel af mejekurv over fjederstål.
- Et centralt smørested
- Grundplade til montering af nakkebeslag 450 x 550 mm lang med en hældning på 22 grader
- Kniven klipper 250 gange per minut
- Midt monteret oliebaddev.
- Knivbladene er boltet.
- Mejekurven kan eventuel leveres i aluminium



# SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • DK-5900 Rudkøbing • Tlf. +45 62 56 1667  
 Fax +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • [www.special-maskiner.com](http://www.special-maskiner.com)



Med centralt smørested og tryk- og mængdedeler



Med hydraulisk sving



Med hulplade



Hydraulikydelse:	40 l/min ved 150 bar			
Materiale:	Finkornet kvalitetsstål			
Drev:	Midt monteret i oliebad. <b>Vedligeholdelsesfri.</b>			
Klipper:	Enkel og robust med fast underkniv, 4 mm knivblade			
Kurv diameter:	standard 40 cm			
Arbejdsbredde i meter:	2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00			
Vægt ca. i kg:	195	270	370	460
Vægt ca. kg ved udførelse i aluminium	135	140	150	160
Ekstraudstyr:	M5900600 M5900635	Tryk – og mængdedeler, sikrer mod overbelastning Hydraulisk sving, bruges ved transport		

vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning