



Berky Mejekurv Type 5900

Hydraulisk drev – Ingen smøresteder – Vedligeholdelsesfri

- Til vedligeholdelse af åbne vandløb, der kræver miljøvenlig grødeskæring.
- Klipper og opsamler i én arbejdsgang.
- Robust konstruktion.
- Stabilt og enkelt knivsystem med faste underknive.
- Pendel af mejekurv over fjederstål.



Tekniske data Type 5900:

Hydraulikydelse:	- 40 l/min ved 150 bar
Materiale:	- Finkornet kvalitetsstål.
Drev:	- Midt monteret i oliebad. Vedligeholdelsesfri.
Klipper:	- Enkel og robust med fast underkniv, 4 mm knivblade
Kurv diameter:	- 40 cm for 1,70 m og 2,00 m andre bredder er 50 cm.
Arbejdsbredde i meter:	- 1,50 - 1,70 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00
Vægt i kg:	- 155 kg 175 kg 195 kg 270 kg 370 kg 460 kg 550 kg
Vægt i kg ved udførelse i Aluminium	- 130 kg 135 kg 140 kg 150 kg 160 kg
Ekstraudstyr:	
5905	- Tryk- og mængdedeler, sikrer mod overbelastning.
5906	- Nakkebeslag til armklipper.
5907	- Nakkebeslag til gravemaskine.
5908	- Hydraulisk sving, bruges ved transport.



- Midt monteret drev.



- Hydraulisk sving

vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning