



## Armklipper UNA 500.



- UNA til montering på hurtigskiftplade eller trepunktsophæng front eller bag.
- Som standart er Una- armen udstyret med hydraulisk sideforskydning op til 1,70 m, derud over kan der arbejdes foran og bagved monteringen, såvel som på køretøjets højre og venstre side.
- Una- armen kan svinge/dreje 240° og har hydraulisk påkørselssikring samt hydraulisk drej fra højre til venstre side.
- Under transport er Una- armen klappet sammen foran køretøjet. (hindrer ikke udsynet ved transportkørsel)

vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning

<b>UNI arm</b>		<b>500</b>
Rækkevidde fra køretøjets midte med klippehoved 1,3 m.	m	6,00
Drivkraft fra.	KW (hk)	30 (40)
Omdrejningstal PTO-aksel.	o/min	540-750
Vægt, basisredskab.	kg	850
Transportbredde.	m	2,40

## UNA-arm udstyr

	Art.-nr.
<b>Hydrauliske støttehjul (2 stk.)</b> bruges samtidig ved af og påmontering.	1429/3
<b>Akselafstivning</b> 1 cylinder, virker hydraulisk på traktorens foraksel	1449/3
<b>Akselafstivning</b> 2 cylindre, virker hydraulisk på traktorens foraksel	1466/3
<b>Hurtigskifteplade</b> tilpasset og monteret på traktoren	
<b>Proportional joystickstyring</b> til UNA 350 og UNA 500 (standardudstyr på UNA 600)	1433/3
<b>Tasttronic kørsel med Automatik er optimalt.</b> - Tasttronic til optimal styring af klippehovedet via CAN-BUS digitalstyring. - Armen styres via proportional etgrebs joystick. - Inklusive time tæller pr. dag og samlet i perioden. - Tasttronic sikre perfekt anlæg ved slåning af rabatter og skråninger. - Tasttronic aflaster brugeren, beskytter materiellet og øger kapaciteten.	1451/3
- <b>Position 1433/3 Proportional joystickstyring kræves</b>	
<b>Trinløs indstillelig.</b> Med potentiometer i kontrolpulten indstilles trinløst anlægstrykket (ikke nødvendig ved brug af Tasttronic)	1434/3
<b>Ekstraudstyr for standardmodeller.</b>	
<b>Hydraulikanlæg</b> kan fravælges, således at drivkraften kommer fra køretøjets hydraulik.	1415/3
<b>Elektronisk</b> indkobling af slagleklipper	1427/3
<b>Biologisk</b> nedbrydelig hydraulikolie	1026/3
<b>Kabeladskillelse</b> uden montering	1459/3
<b>Ekstra hydraulikpumpe til armklipper.</b> Herved bliver UNA arm uafhængig af køretøjets hydraulik, pos. 1427/3 <b>Elektrisk</b> indkobling af slagleklipper er <b>påkrævet</b> .	1435/3
<b>Kontravægt</b>	1436/3
<b>2 delt opbygning. Frontmonteret UNI- arm.</b> Hydraulikaggregat med hydrauliktank og pumpe, bagmonteret på trepunkt kat. II, inkl. forbindelsesslanger.	1444/3

### Minimum udstyr på køretøjet:

Hurtigskifteplade eller Trepunktsophæng, PTO-aksel for eller bag, kontravægt bag, hydraulikanlæg med separat trykfri returløb. Desuden bør gældende regler om akseltryk overholdes.

vejarbejde • skov • græs • vandløb • snerydning

## Arbejdsredskaber til UNA 500

<b>Slagleklipper</b>	
MKT 10 arbejdsbredde 1,0 m, højre.	1402/3
MKT 10, venstre.	1460/3
MKT 13 arbejdsbredde 1,30 m, højre.	1403/3
MKT 13, venstre.	1461/3
MK 12 med inderskærm, arbejdsbredde 1,25 m, højre.	1483/3
MK 12, venstre.	1484/3
<b>Tasttronic UNA</b> (ved efterlevering eller som 2 arbejdsredskab).	1464/3
Tasttronic DUA	1100/3
<b>Transportbånd</b> , hydraulisk drevet højre- eller venstre løbende inkl. trinløs hastighedsregulering.	
<b>Heavy Duty slagleklipper, GMK 12</b> til krat og skrub, slaglerne kan dreje 360° arbejdsbredde 1,20 m Ø 6 cm, inkl. afskærmning, højre til UNA	
Venstre til UNA	1437/3
Højre til DUA	1463/3
Venstre til DUA	1101/3
	1102/3
<b>TTM Slagleklipper med Tasttronic.</b>	1448/3
Automatik og undvigeme kanisme til autoværn og kantpæle. Arbejdsbredde 1,30 m (Kræver art. nr.1560 + 1563 )	
Til DUA	1103/3
<b>AWS 22 Finger- hegnsklipper.</b>	1404/3
Arbejdsbredde 2,20 m, til grene op til 11 cm Ø	
Til DUA	1104/3
<b>AWS 13 Finger- hegnsklipper.</b>	1405/3
Arbejdsbredde 1,30 m, til grene op til 11 cm Ø	
Til DUA	1105/3
<b>HS 20 Hækkklipper.</b>	1411/3
Arbejdsbredde 2,00m til grene op til 4,5 cm Ø	
Til DUA	1487/3
<b>HS 16 Hækkklipper</b>	1614/3
Arbejdsbredde 1,60m til grene op til 4,5 cm Ø	
Til DUA	1106/3
	1438/3
<b>LPS 20 Grensav</b>	1107/3
Med 4 rundsavblade, arbejdsbredde 2,00 m	
Til DUA	
<b>GSF 600 Grøfterenser</b> 600 mm Ø, venstre	1409/3
Til DUA	1108/3
Højre arbejdende	1412/3
Til DUA	1109/3
Hydraulisk klap	9999
<b>DMW 15Dobbeltniv fingerklipper</b> , arbejdsbredde 1,50 m	
<b>PFP 900 Ukrudtsbørste.</b> Arbejdsbredde 0,90 m	1406/3
Til DUA	1110/3
<b>RWB 600 Radialukrudtsbørste.</b> Arbejdsbredde 0,60m	1407/3
Til DUA	1111/3
<b>KB 15 Fejekost</b> arbejdsbredde 1,50 m	
<b>LPW Vaskeanlæg til kantpæle og skilte.</b>	1417/3
Inkl. hydr. drevet vandpumpe, uden vandtank	
Til DUA	1115/3
<b>TWA Tunnelvasker.</b>	1439/3
efter ønske med højtryksspuleanlæg og tastautomatik.	
<b>Skiltevasker SWA 900</b> Arbejdsbredde 0,90m	1584/3
Til DUA	1585/3