

BANKETTFRÄSE



MASCHINENFABRIK
dücker

Dücker-Bankettfräse

DÜCKER-Bankettfräsen machen die Bankettpflege problemlos und einfach. Sie ersetzen die bisher praktizierten, arbeitsaufwendigen Verfahren der Banketträumung. Die Oberfläche des abgefrästen Banketts ist sauber sowie krümelig, und somit unmittelbar zur Aussaat geeignet.

Die großen Vorteile dieser Maschinen:

- Abfräsen und Verladen in einem Arbeitsgang
- Keine Verschmutzung der Fahrbahn
- Kaum Beeinflussung des fließenden Verkehrs, da sehr kurze Wanderbaustellen
- Hohe Arbeitsleistung
- Extrem günstiges Kosten/Leistungsverhältnis
- Unempfindlich gegen Fremdkörper
- Keine Rüstzeiten
- Ein-Mann-Bedienung

Bankettfräse BF 660 und BF 800

Die **DÜCKER-Bankettfräse BF 660** und **BF 800** wird einfach an die Anhängerkupplung eines LKW oder einer Zugmaschine mit Anhänger angehängt. Die Bankettfräse ist sofort einsatzbereit.

Sämtliche Arbeitsbewegungen wie:

- Einstellen der Fräshöhe
- Ein- und Ausfahren des Fräskopfes
- Ausrichten des Förderbandes
- Neigungseinstellung

werden hydraulisch ausgeführt.



Bankettfräse BF 800



Bankettfräse - Fräsaggregat

Bankettfräse BF 800 mit Aussenschnecke



Bankettfräse SBF 900

Die **DÜCKER-Bankettfräse SBF 900** ist unsere selbstfahrende Variante. Der Fräsantrieb erfolgt hydraulisch auf ein Getriebe mit Kettenantrieb zur Schnecke und zum Fräsrads. Die Antriebe sind durch abschaltbare Überlastkupplungen abgesichert. Das Fräsaggregat wird voll hydraulisch bewegt. So können Hindernisse wie Leitpfosten, Kilometersteine oder Bäume leicht umfahren werden. Die integrierte Niveauregelung gewährleistet die Einhaltung des gewünschten Profilwinkels. Ein Förderband ist fest mit dem Fräsaggregat verbunden, ein zweites schließt hier an und ist um 180° schwenkbar und in der Geschwindigkeit stufenlos regelbar. Das Fräsaggregat ist mit auswechselbaren Verschleißböden hinter dem Fräsrads und hinter dem Auswurf versehen. Die selbstfahrende Bankettfräse SBF 900 kann zusätzlich mit einem voll hydraulischen Kehrbesen (Arbeitsbreite 2,10 m) ausgestattet werden. So entfällt ein nachträgliches Säubern der Straße.

Das zu beladende Fahrzeug schiebt die Bankettfräse SBF 900 mittels Tastrolle vor sich her. So bestimmt die Fräse die optimale Arbeitsgeschwindigkeit.

Die sehr geräumige, praktische und bequeme Kabine ist mit einer gewölbten Frontscheibe versehen. Von hier hat der Fahrer beste Sicht auf das Fräsaggregat, nach beiden Seiten und nach hinten. Für die gute Ergonomie sorgen der komfortable, auf Körpergröße und Fahrgewicht einstellbare Sitz, die gute Heizung und Belüftung sowie die sinnvoll angebrachten Bedieninstrumente. Hier ist besonders der Bordcomputer hervorzuheben, welcher alle wichtigen Grunddaten anzeigt und speichert. Auf Wunsch ist eine Klimaanlage lieferbar. Für den nachträglichen Einbau von Radio- oder Funkgerät ist ausreichend Platz vorhanden.



Bankettfräse SBF 900



Bankettfräse SBF 900 mit Aussenschnecke



Bankettfräse SBF 900 beim seitlichen Ablegen des Fräsgutes



Bankettfräse SBF 900



Bankettfräse SBF 900 mit Aussenschnecke montiert an Schnellwechseinrichtung

Dücker-Bankettfräse

Die Kabine wird mit dem Fahrerstand hydraulisch um 180° von der Arbeitsstellung in die Transportstellung gebracht.

Vorn an der Maschine ist eine Schnellwechsellmöglichkeit gegeben. Hier können verschiedene Zusatzgeräte wie z.B. zusätzliche Schnecke, Planierschild usw. montiert werden.

Auf Wunsch ist auch ein hydraulischer Antrieb mit mehreren Steuerfunktionen lieferbar.



Bankettfräse SBF 900 beim seitlichem Ablegen des Fräsgutes



Bankettfräse SBF mit Außenschnecke

TECHNISCHE DATEN:	BF 660	BF 800	SBF 900
	gezogene Bankettfräse	gezogene Bankettfräse	selbstfahrende Bankettfräse
Arbeitsbreite:	1,10 m	1,25 m	1,25 m
Arbeitsbreite mit Zusatzschnecke:	-	1,70 m	2,10 m
Antriebsart Dieselmotor:	47 kW (64 PS)	60 kW (82 PS)	171 kW (232 PS)
Gesamtlänge:	6.900 mm	6.900 mm	9.900 mm
Gesamtbreite:	2.400 mm	2.500 mm	2.550 mm
Gesamthöhe:	3.100 mm	3.100 mm	3.750 mm
Gesamtgewicht:	3.900 kg	5.200 kg	13.000 kg
Arbeitsgeschwindigkeit:	bis 2 km/h	bis 2 km/h	bis 2 km/h
Transportgeschwindigkeit:	25 km/h	25 km/h	20 km/h



Gerhard Dücker GmbH & Co. KG
 48703 Stadtlohn - Wendfeld 9
 Telefon 0 25 63 / 93 92 - 0
 Telefax 0 25 63 / 93 92 90
 e-mail: info@duecker.de
 Internet: <http://www.duecker.de>