



Schnitt-Griffy

2020



Modellerne i serien **HS 865** er praktiske, robuste grenfældningssakse med dobbeltgribere. Træet holdes fast med fire gribearme og klippes bagefter. Til professionel beskæring og rydning i en arbejds gang. Udlæggeren skal kunne løfte 1600 kg. De enkelt lejrede griber og fikseringen på rammen øger holdekræften og forbedrer dermed din sikkerhed. En hydraulisk ventil styrer griberne, så de lukkes, inden udskæringen. Man kan også opgradere maskinen som ekstra udstyr eller påmontere på eksisterende maskiner en lastholdeventil. Den har funktionen til at låse saksene sikkert, selv hvis der opstår for eksempel et trykfald i oliekrebsløbet.

Udklip kan derefter henlægges på en målrettet måde. Gravere har vist sig at være særdeles egnet som transportkøretøjer. **HS 865 SE** er udstyret med en svingeenhed. Med en drejningsvinkel på 2 x 60 ° kan du skære grene og også placere udklip i længderetningen ved siden af gravemaskinen.

Vores nyeste model **HS 865 SE+** er også udstyret med en sammelgriber. Griberen kan bruges til at samle små grene og buske. Du behøver ikke længere henlægge udklip enkeltvis. Denne fordel sparer dig arbejdstid og driftsomkostninger. Sammelgriberen har en kapacitet på op til ca. 250 mm i diameter. Vores modeller **HS 865/865 SE** og **HS 860/860 SE** kan opgraderes med en sammelgriber. Eftermontering er kun muligt på fabrikken.

Schnitt-Griffy fås også uden svingeenhed.

Indsatsområdet er stor: ved vejen, ved floder, i skoven, til landskabspleje, til beskæring af stynede træer, langs banelinjen og meget mere.



Schnitt Griffy

Tekniske data:

	HS 865	HS 865 SE	HS 865+	HS 865 SE+
Artikelnr.	HS 865	HS 865 SE	HS 865+	HS 865 SE+
Længde i mm ca.	1.700	1.700	1.700	1.700
Bredde i mm ca.	800	800	800	800
Højde i mm ca.	1.150	1.150	1.150	1.150
Vægt i kg ca.	720	795	805	880
Klippeydelse elle i mm ca.	320	320	320	320
Klippeydelse eg i mm ca.	230	230	230	230
Åbningsvidde i mm ca.	660	660	660	660
Olieflow Q i liter/min	100-110	100-110	100-110	100-110
Olietryk P i bar	300	300	300	300
Anbefalet vægt af køretøjet t	11-18	11-18	11-18	11-18
Løfteydelse i kg .ca	1600	1600	1600	1600
Drejemoment i Nm ca.				
Svingehældning ca.		2 x 60°		2 x 60°
Olieflow Q i liter/min.svingeenhed		20-40		20-40
Olieflow P i bar svingeenhed		200		200