

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • DK-5900 Rudkøbing • Tlf. +45 62 56 16 67
Fax +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.special-maskiner.com

Schnitt Griffy Tekniske Data

	HS 650 SE	HS 650	HS 760 SE	HS 760	HS 850	HS 860 SE	HS 860	HS 865SE	HS 865	HS 950	HS 960	HS 960 SE	Svingeenhed SE 55.85 og 55.75
Længde i mm, ca.	1.350	1.350	1.600	1.600	1.750	1700	1700	1700	1700	2200	2000	2000	460
Bredde i mm, ca.	800	800	830	830	850	800	800	800	800	1000	1100	1100	420
Højde i mm, ca.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150	1150	1150	1150	1150	1250	1200	1200	680
Vægt i kg, ca.	315	270	400	365	475	775	740	795	720	985	995	995	130
Klippeydelse alder i mm, ca.	200	200	230	230	280	280	280	320	320	380	410	410	
Klippeydelse eg i mm, ca.	160	160	180	180	210	210	210	230	230	280	340	340	
Åbningsvidde i mm, ca.	550	550	670	670	660	660	660	660	660	660	660	660	
Oliefow Q i liter/min	60 – 100	60 – 100	60 – 100	60 – 100	80 – 100	100 - 110	100 - 110	100 - 110	100-110	100-160	120-200	120 - 200	
Olietryk P i bar	200 – 220	200 – 220	250 – 270	250 – 270	270 – 300	300	300	300	300	300	320	320	
Anbefalet Baggergrøbe i t	3 – 7	3 – 7	5 – 12	5 – 12	11 – 18	11 - 18	11 - 18	11-18	11-18	15-22	15-22	15-22	
Løfteydelse i kg, ca.	700	650	900	850	1.500	1600	1500	1600	1600	2500		2500	
Drejmoment i Nm, ca.	5.500		5.500										5.500
Svingehældning ca.	2 x 55°		2 x 55°			2 x 60°		2 x 60°		2x70°		2 x 60°	2 x 55°
Oliefow Q i Liter/min	20 – 40		20 – 40			20-40		20-40		20-40		30-50	20 - 40
Olietryk P in bar	180 – 200		180 – 200			200		200		200		210	180 - 200

Ret til tekniske ændringer