



Holten Manuel Blandekar til Saltlage.

Blandekar er udført i rustfrit stål til produktion af saltlage.
Blandekarret har et rum, hvor saltet fyldes i med læssemaskine.
Den færdige saltlage opbevares i et andet rum, hvor den pumpes til sprederen.
Produktionstiden for 5000 l saltlage er 1 – 1,5 timer.
Anlægget er et Ploug and Play. Kræver 400 volt, 16 Amp.

Blandebeskrivelse:

- Påfyld 1 m³ salt i saltkammeret.
- Vandtilførsel startes og efter 5000 liter lukker ventilen automatisk.
- Tryk på Start og blandingsprocessen starter, varighed ca. 1 time.
- Saltlagen er nu klar til at blive pumpet i lagertank eller på saltspreder.
- U-opløst materiale kan skylles bort.
- Når saltlagen er pumpet bort kan en ny produktion startes.

Udstyr

Presenning i kraftigt materiale.
Digital angivelse af Saltlage mængde.
Digital angivelse af Saltlagens saltindhold.
6 meter aftapnings slange inkl. Kobling.

Teknisk data:

Salt indhold	1m ³
Saltlage	5m ³
Blande-tid	1 til 1,5 time
Bredde	2,02 m
Længde	2,71 m
Højde	1,45 m

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning