

RABATFRÄSER BRS 15





Rabatfræser BRS 15 i brug



Rabatfræser BRS 15 i transportstilling

RABATFRÆSER BRS 15

Tilvoksede og forhøjede rabatter forhindrer vandet i at løbe væk fra kørebanen og er således medansvarlige for aquaplaning. Om vinteren løber vandet ned under asfalten og fryser vejbelægningen af.

Til at fræse de forhøjede rabatter ned og sprede materialet ud til siden anvendes rabatfræseren BRS 15.

Det frontmonterede udstyr er udstyret med en kraftig Arm, som fører fræseren igennem underlaget. Foruden fræseren er der også monteret en indstillelig og flytbar plov på undersiden.

Begge dele, armen med fræser og den indvendige plov kan forskydes hydraulisk og indstilles i forhold til frontrammen. Forskydningen gør det lettere at arbejde rundt om forhindringer som kantpæle, vejskilte osv.

Fræseren der er monteret for enden af armen, kan bevæges hydraulisk i alle retninger. I forbindelse med hydraulisk sideforskydning på frontrammen, kan den flyttes til næsten enhver indstilling.

Fræserens rotationsretning indstilles på det integrerede betjeningspanel til udliggøren. Alternativt til fræseren er det muligt at montere alt sædvanligt arbejdsudstyr til Armklipper såsom slagleklipper, fingerklipper, ukrudtsbørster osv.

Tekniske specifikationer

Rækkevidde fra midten af køretøjet	5,20 m
Fræserens arbejdsbredde op til	1,30 m
Den indvendige plovs arbejdsbredde	0,60 m
Fræserens omdrejningstal	240 U/min
Arbejdshastighed op til	bis 1000 m/h
Betjening af armen	Proportional
Vægt	2030 kg
Transportbredde	2,50 m



Teknologi til miljø- og landskabspleje samt landbrug



GERHARD DÜCKER GMBH & CO. KG
 48703 Stadtlohn, Wendfeld 9, Germany
 Telefon 0 25 63 / 93 92 - 0
 Telefax 0 25 63 / 93 92 90
 E-Mail info@duecker.de
 Internet www.duecker.de

